

ES-6246 无风扇工业计算机

紧凑型, Baytrail CPU, 板载 2GB 内存, 板载 DOM, 4×COM, 2×USB, 双百兆网口



产品特点:

- Intel Baytrail N2807/N2930/J1900, 主频 1.58GHz/1.83GHz/2GHz 处理器
- 板载 2GB DDR3L 内存
- 板载 DOM, 可选 4GB/8GB/16GB, 1×SATA III
- VGA
- 双百兆网口
- 4×COM
- 4×USB 2.0
- DC 5V, 航空插头接口
- 工作温度: -15°C ~ +60°C



概述:

ES-6246 是一款基于 Baytrail 的无风扇整机。产品的供电接口使用航空插头, 在恶劣环境中能够明显地表现出其强大的稳定性。ES-6246 有桌面和壁挂两种安装方式, 用户可以依据自身的需求灵活选择。

规格参数:

处理器	Intel N2807, 1.58GHz, 最大睿频 2.16GHz, 双核处理器 Intel N2930, 1.83GHz, 最大睿频 2.16GHz, 四核处理器 Intel J1900, 2GHz, 最大睿频 2.41GHz, 四核处理器
内存	板载 2GB DDR3L 内存
存储	板载 DOM, 可选 4GB/8GB/16GB 1×SATA III 硬盘接口
显示	VGA
USB 接口	2×USB 2.0, 2×USB 2.0 内置
串口	3×RS-232with+5V/+12V Powered 1×RS-232/422/485
音频	标准音频输入/输出
PS/2	PS/2 键盘鼠标接口
网口	2×10/100Mbps RTL8139DL-LF RJ45 以太网
扩展	1×PC/104, 1×Mini-PCI
供电	DC 5V, 航空插头
看门狗	255 级, 1 ~ 255 秒复位/重置
BIOS	AMI BIOS
GPI/O	8-bit 输入/输出
材质	高强度钢板
机箱颜色	黑色
安装方式	桌面或壁挂
机箱尺寸	230mm×200mm×90mm
重量	5KG
抗震	2Grms (5~500Hz) 使用固态硬盘 1Grms (5~500Hz) 使用机械硬盘
工作温度	-15°C ~ +60°C
存储温度	-40°C ~ +80°C
工作湿度	10% ~ 90% 相对湿度, 无冷凝
操作系统	支持 WinCE, DOS, Win2000, WinXP, Linux 等操作系统

订购信息:

ES-6246L	Intel N2807, 1.58GHz, 最大睿频 2.16GHz, 双核处理器, 板载 2GB DDR3L 内存, 板载 DOM, 可选 4GB/8GB/16GB, 1×SATA III, 2×10/100Mbps 以太网, 4×COM, 4×USB 2.0 工作温度: -15°C ~ +60°C
ES-6246M	Intel N2930, 1.83GHz, 最大睿频 2.16GHz, 四核处理器, 板载 2GB DDR3L 内存, 板载 DOM, 可选 4GB/8GB/16GB, 1×SATA III, 2×10/100Mbps 以太网, 4×COM, 4×USB 2.0 工作温度: -15°C ~ +60°C
ES-6246H	Intel J1900, 2GHz, 最大睿频 2.41GHz, 四核处理器, 板载 2GB DDR3L 内存, 板载 DOM, 可选 4GB/8GB/16GB, 1×SATA III, 2×10/100Mbps 以太网, 4×COM, 4×USB 2.0 工作温度: -15°C ~ +60°C

产品图片:



嵌入式
主板

采集
通讯卡

PICMG
工业单板

无风扇工
业计算机

工业
平板电脑

配件